


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Установка малая 103

 Проект: [Кофейня у Вована](#)

<input checked="" type="checkbox"/> Типоразмер : 60-35	<input checked="" type="checkbox"/> Производительность : 1000 м ³ /ч
<input checked="" type="checkbox"/> Маркировка : DEX-V-FW-60-35	<input checked="" type="checkbox"/> Располагаемый напор : 300 Па
<input checked="" type="checkbox"/> Вес установки : 31.8 кг	<input checked="" type="checkbox"/> Автоматика : включена
<input checked="" type="checkbox"/> Габариты : Н: 431 мм , W: 720 мм , L: 1170 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Скорость воздуха : 1.3228 м/сек



Фильтр

Название:	FKS4	Ширина:	640 мм
Длина:	300 мм	Масса:	8.00 кг
Высота:	390 мм		
Степень очистки:	EU4 (кассетный)		

Водяной нагреватель

Название:	HW 60-35/2R	Ширина:	720 мм
Длина:	150 мм	Масса:	11.00 кг
Высота:	390 мм	Рядность:	2-х рядный
Мощность:	14.68 kW	Падение давления:	0.98 кПа
Присоед. размер:	1	Т выходящего воздуха:	18.0 °C
Т наружного воздуха:	-26.0 °C	Расход теплоносителя:	0.63 м ³ /ч
Т прямой/обратной воды:	90 / 70 °C		
Узел обвязки:	DEX-H40-1.6-20PTm2		

Вентиляторная секция

Название:	VF 60-35/31-4D	Ширина:	640 мм
Длина:	720 мм	Масса:	12.80 кг
Высота:	431 мм	Макс. производ-ть:	4510 м ³ /час
Тип вентилятора:	с лопатками вперед	Обороты при макс. КПД:	1478 мин ⁻¹
Макс. полное давление:	577 Па	Электрическая мощность макс.:	2.480 Вт
Напряжение электродвигателя:	380 В	Класс защиты двигателя:	
Макс. ток:	3.20 А	Макс. температура перемещаемого воздуха:	
Класс изоляции двигателя:			